

SCHEDA TECNICA **BIG BAG PER TRASPORTI SPECIALI E** **TRASPORTI MATERIALI PERICOLOSI**



SETTORE DI UTILIZZO	I CONTENITORI UTILIZZATI DA OPERATORI ECOLOGICI E IN EDILIZIA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI O TOSSICI E PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO DEVONO ESSERE DOTATI DI PARTICOLARE RESISTENZA AL FINE DI GARANTIRE LA PIÙ TOTALE SICUREZZA PER PRESERVARE L'AMBIENTE DURANTE LA FASE DI SMALTIMENTO E DI TRASPORTO NELLE APPOSITE DISCARICHE
CERTIFICAZIONE	I BIG BAG IDONEI ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E AMIANTO SEGUONO LA NORMATIVA ADR E SONO SOGGETTI ALLA OMOLOGAZIONE UN
MATERIALE	POLIPROPILENE (PP)
DIMENSIONI	BIG BAG TUBOLARI DIMENSIONI: 90X90X120 CM BIG BAG U-PANEL: 110X110X130 CM BIG BAG "PLATE" PER LASTRE DI AMIANTO: 110X320X50 CM, 110X250X50 CM
TIPOLOGIA DI COSTRUZIONE	U-PANEL PLATE TUBOLARE
OPZIONI LATO SUPERIORE	CARAMELLA (70CM, 80CM) COMPLETAMENTE APERTO VALVOLA DI CARICO (DIAMETRO 35CM, 40CM, 50CM PER LUNGHEZZA 50 CM, 60 CM)

OPZIONI FONDO	FONDO CHIUSO
PORTATA (SWL SAFE WORKING LOAD)	500 KG 1000 KG 1500 KG
FATTORE DI SICUREZZA	MULTI TRIP 6:1
OMOLOGAZIONI E CARATTERISTICHE	UN 13H1Y: POLIPROPILENE NON LAMINATO UN 13H2Y: POLIPROPILENE LAMINATO UN 13H3Y: POLIPROPILENE NON LAMINATO, LINER INTERNO UN13H4Y: POLIPROPILENE LAMINATO, LINER INTERNO, CUCITURE ANTIPOLVERE ALTRE CERTIFICAZIONI POSSIBILI SU SPECIFICA RICHIESTA
STAMPA ED ETICHETTA	STAMPA "R" NERA IN RIQUADRO GIALLO, SIMBOLO ADR, CODICE OMOLOGAZIONE, ETICHETTA "A" CONTIENE AMIANTO REMOVIBILE). LA STAMPA E L'ETICHETTA SONO POSTE SU DUE LATI OPPOSTI
DIMENSIONI DEL BANCALE	100 X 120 CM
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO	CONSERVARE IL PRODOTTO IN AMBIENTE ASCIUTTO E PULITO, IN CONDIZIONI DI STOCCAGGIO CHE PREVENGANO DEFORMAZIONI, LONTANO DA FONTI DI CALORE ED AL RIPARO DALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE 