

SCHEDA TECNICA

BIG BAG PER SETTORE ALIMENTARE



SETTORE DI UTILIZZO	ALIMENTARE (ES. PASTA, ZUCCHERO, SALE, CAFFÈ, SEMENTI, FARINE, SPEZIE, ORTAGGI, TUBERI, RISO, CEREALI (GRANO, MAIS, FARRO, SOIA, CRUSCA, ORZO, AVENA), COUSCOUS, FRUTTA SECCA (MANDORLE, NOCI, NOCCIOLE), LEGUMI (CECI, LENTICCHIE, FAGIOLI), MANGIMI, POMODORO E MOLTI ALTRI)
CERTIFICAZIONE	DICHIARAZIONI DI IDONEITÀ ALIMENTARE - IN OTTEMPERANZA AI REGOLAMENTI UE ATTUALMENTE VIGENTI TUTTI I MATERIALI ED OGGETTI KUKU SONO PRODOTTI CONFORMEMENTE ALLE BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE E, IN CONDIZIONI D'IMPIEGO NORMALE O PREVEDIBILE, NON DEVONO TRASFERIRE AGLI ALIMENTI COMPONENTI IN QUANTITÀ TALE DA COSTITUIRE UN PERICOLO PER LA SALUTE UMANA
MATERIALE	POLIETILENE (PE) O POLIPROPILENE (PP)
DIMENSIONI	BASE QUADRATA 90X90 CM CON ALTEZZE: 70CM, 100CM, 120CM, 140CM, 160CM, 180 CM BASE QUADRATA 95X95 CM CON ALTEZZE: 200 CM, 220 CM, 225 CM BASE QUADRATA 100X100 CM CON ALTEZZA: 200CM, 220 CM, 225 CM BASE QUADRATA 105X105 CM CON ALTEZZA: 200 CM, 220 CM, 225 CM BASE QUADRATA 110X110 CM CON ALTEZZA: 200 CM, 220 CM, 225 CM BASE RETTANGOLARE SU RICHIESTA
TIPOLOGIA DI COSTRUZIONE	U-PANEL 4 PANEL

	TUBOLARE
OPZIONI LATO SUPERIORE	CARAMELLA (70CM, 80CM) COMPLETAMENTE APERTO VALVOLA DI CARICO (DIAMETRO 35CM, 40CM, 50CM PER LUNGHEZZA 50 CM, 60 CM)
OPZIONI FONDO	VALVOLA DI SCARICO (DIAMETRO 35CM, 40CM, 50CM, PER LUNGHEZZA 50CM, 60 CM) FONDO CHIUSO
PORTATA (SWL SAFE WORKING LOAD)	600 KG 1000 KG 1500 KG 1800 KG 2000 KG
FATTORE DI SICUREZZA	SINGLE TRIP 5:1, MULTI TRIP 6:1
TIPOLOGIA DI TESSUTO	STANDARD TIPO "A"; TESSUTO TIPO "B" ANTISTATICO
ACCESSORI	LINERS; CUCITURE ANTIPOLVERE CON STOPPINO O FELTRO; TASCHE PORTADOCUMENTI; CHIUSURE CON B-LOCK O VELCRO; PARATIE ANTISPANCIAMENTO (BAFFLE – Q-BAG); TESSUTO LAMINATO COATED
PERSONALIZZAZIONE	STAMPA FINO A 3 COLORI SU 1, 2, 3 O 4 LATI
DIMENSIONI DEL BANCALE	100 X 120 CM
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO	CONSERVARE IL PRODOTTO IN AMBIENTE ASCIUTTO E PULITO, IN CONDIZIONI DI STOCCAGGIO CHE PREVENGANO DEFORMAZIONI, LONTANO DA FONTI DI CALORE ED AL RIPARO DALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE 