

SCHEDA TECNICA

BIG BAG PER SETTORE CHIMICO E FARMACEUTICO



SETTORE DI UTILIZZO	PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI (ES. ADDITIVI, ACIDI CARBONATI, FERTILIZZANTI COMUNI E UREA, ZOLFO, FITOFARMACI E TANTO ALTRO)
CERTIFICAZIONE	OMOLOGAZIONE E CONFORMITA' ALLA NORMATIVA ADR VIGENTE PRECAUZIONI AL FINE DI RIDURRE LA CONTAMINAZIONE DA CORPI ESTERNI, IN PARTICOLAR MODO ALL'INTERNO DEL SACCO, DURANTE LA PRODUZIONE DEI BIG BAG: - TAGLIO DEL TESSUTO AD ULTRASOUND OVE POSSIBILE; QUESTO SISTEMA DI TAGLIO RIDUCE I FILI LIBERI AI BORDI DEL TESSUTO - AMBIENTE DI LAVORO COSTITUITO CON VETRI INFRANGIBILI, NELL'AMBIENTE DI LAVORO VI È IL CONTROLLO DI OGGETTI METALLICI E/O OGGETTI SEPARABILI IN PIÙ PARTI - IL PERSONALE CHE LAVORA ALLA COSTRUZIONE DEI BIG BAG INDOSSA INDUMENTI, AD ESEMPIO COPRICAPI, PENSATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA CORPI ESTERNI - I BIG BAG E I COMPONENTI UTILIZZATI PER REALIZZARLI SONO SEMPRE RIPOSTI SU APPOSITI SUPPORTI COSÌ DA EVITARE IL CONTATTO CON IL PAVIMENTO O CON SUPERFICI POTENZIALMENTE CONTAMINATO - OGNI COMPONENTE DEL BIG BAG VIENE SOTTOPOSTO AD UN'ISPEZIONE LUMINOSA. ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UN TAVOLO LUMINOSO VIENE VERIFICATO IL TESSUTO, COSÌ DA GARANTIRE UNA QUALITÀ COSTANTE ED EVITARE POSSIBILI ERRORI DI TESSITURA

	CHE POSSONO PORTARE AD UNA CONTAMINAZIONE. I BIG BAG UNA VOLTA ASSEMBLATI, PRIMA DI ESSERE PALLETTIZZATI VENGONO SOTTOPOSTI AI SEGUENTI MODI DI VERIFICA: - AIR WASHING: ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UNA MACCHINA IL BIG BAG VIENE RIEMPIUTO ED ASPIRATO CON DELL'ARIA COSÌ DA SOLLEVARE E RIMUOVERE EVENTUALI FILI DOVUTI AL FINE CUCITURA - METAL DETECTION: OGNI BIG BAG VIENE FATTO ANALIZZARE DA UN METAL DETECTOR, COSÌ DA VERIFICARNE L'ASSENZA DI CORPI ESTRANEI METALLICI
MATERIALE	POLIETILENE (PE) O POLIPROPILENE (PP)
DIMENSIONI	BASE QUADRATA 90X90 CM CON ALTEZZE: 70CM, 100CM, 120CM, 140CM, 160CM, 180 CM BASE QUADRATA 95X95 CM CON ALTEZZE: 200 CM, 220 CM, 225 CM BASE QUADRATA 100X100 CM CON ALTEZZA: 200CM, 220 CM, 225 CM BASE QUADRATA 105X105 CM CON ALTEZZA: 200 CM, 220 CM, 225 CM BASE QUADRATA 110X110 CM CON ALTEZZA: 200 CM, 220 CM, 225 CM BASE RETTANGOLARE SU RICHIESTA <i>SPECIALI PER FERTILIZZANTI</i> POLIVALENTE (APERTURA A CANNOTTIERA) 52X98X125+30 POLIVALENTE (APERTURA A CANNOTTIERA) PER UREA 55X110X130+30 MONOPRESA (TUBOLARE) 62,5X62,5X140+30, 64X64X160+30
TIPOLOGIA DI COSTRUZIONE	U-PANEL 4 PANEL TUBOLARE
OPZIONI LATO SUPERIORE	CARAMELLA (70CM, 80CM) COMPLETAMENTE APERTO VALVOLA DI CARICO (DIAMETRO 35CM, 40CM, 50CM PER LUNGHEZZA 50 CM, 60 CM)
OPZIONI FONDO	VALVOLA DI SCARICO (DIAMETRO 35CM, 40CM, 50CM, PER LUNGHEZZA 50CM, 60 CM) FONDO CHIUSO
PORTATA (SWL SAFE WORKING LOAD)	600 KG 1000 KG 1500 KG 1800 KG 2000 KG
FATTORE DI SICUREZZA	SINGLE TRIP 5:1, MULTI TRIP 6:1
TIPOLOGIA DI TESSUTO	STANDARD TIPO "A"; TIPO "B" ANTISTATICO
ACCESSORI	LINERS; CUCITURE ANTIPOLVERE CON STOPPINO O FELTRO; TASCHE PORTADOCUMENTI; CHIUSURE CON B-LOCK O VELCRO; PARATIE ANTISPANCIAMENTO (BAFFLE – Q-BAG); TESSUTO LAMINATO COATED
PERSONALIZZAZIONE	STAMPA FINO A 3 COLORI SU 1, 2, 3 O 4 LATI

DIMENSIONI DEL BANCALE	100 X 120 CM
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO	CONSERVARE IL PRODOTTO IN AMBIENTE ASCIUTTO E PULITO, IN CONDIZIONI DI STOCCAGGIO CHE PREVENGANO DEFORMAZIONI, LONTANO DA FONTI DI CALORE ED AL RIPARO DALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE 